

ALU-ISO



Wanneer een laag gewicht en stabiliteit belangrijk zijn, kan de Akab Alu-Iso deurromp toegepast worden. Rondom is de deurromp voorzien van een speciale opbouw: langs-over-langs okoume, dit maakt de deur ontzettend stabiel en strak af te lakken. De slotstijl is extra verstevigd met Gevingerlast Gelamineerd Grenen en een stabilisatiestrip. De kern is voorzien van een XPS Schuimvulling. Door deze opbouw van materialen heeft de deur aanzienlijk minder last van uitzetten en krimpen. Verder is deze deurromp 2-zijdig opgebouwd met aluminium dampremmende lagen en Marine Okoumé dekplaten van de hoogste kwaliteit.

Doordat de dampremmende aluminium laag 6 mm onder het oppervlak ligt, kan deze deurromp worden ingefreesd tot max. 3 mm en uitsluitend met verticale V-groef. Deze deurromp is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen en kan met normaal gereedschap bewerkt worden. Deze deurromp is ook leverbaar in een gegronde uitvoering.

De Akab Alu-Iso deurromp is FSC gecertificeerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

OPBOUW

OKOUME 6MM TOPLAGEN
ALUMINIUM DAMPREMMENDE LAAG
GEVING. GELAM. GRELEN EN STABILISATIESTRIP
XPS SCHUIMVULLING
RANDHOUT LANGS-OVER-LANGS OKOUME

AFMETINGEN

2150x950
2350x950
2350x1100
2500x1220
3000x1220

DIKTES

40MM
54MM

MAATWERK OP AANVRAAG LEVERBAAR